

TL225 Kit de cordons de mesure SureGrip™ pour la suppression des tensions de dispersion

Principales fonctions

C'est ici que le kit de cordons de test Fluke TL225 entre en scène

- Ces cordons garantissent une faible impédance d'entrée sur le multimètre, éliminant ainsi les tensions de dispersion
- Lors de mesures sur des câbles alimentés, le multimètre indique la tension réelle
- Sur des circuits non alimentés, le multimètre indique une valeur proche de zéro (même en présence de tensions de dispersion)
- Ces cordons s'adaptent à tous les multimètres modernes avec distance standard entre les entrées
- Certifié CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
- Garantie 1 an

Présentation du produit: TL225 Kit de cordons de mesure SureGrip™ pour la suppression des tensions de dispersion

Les électriciens sont bien placés pour savoir que, lors de mesures effectuées sur des installations électriques, il est fréquent de déceler la présence de tension, même si les câbles ne sont pas alimentés. Cette tension résiduelle, appelée tension de dispersion ou encore tension « fantôme », est provoquée par la capacité présente entre les câbles. Étant donné l'impédance d'entrée très élevée du multimètre, cette tension de dispersion n'a aucun moyen de s'échapper et entraîne l'affichage de mesures incorrectes.

Pour remédier à ce problème, il convient de s'assurer que l'impédance circulant sur les bornes d'entrée du multimètre est suffisamment faible. Cette opération n'est cependant pas aussi aisée qu'on pourrait le croire car il faut avant tout garantir la sécurité des électriciens.

Spécifications: TL225 Kit de cordons de mesure SureGrip™ pour la suppression des tensions de dispersion

Technical Specifications	
Operation temperature	-20°C to +55°C (-40°F to 131°F)
Altitude	2,000 meters operating
Humidity	90% at 0 to 35°C (32°F to 95°F) 70% at 35 to 55°C (95°F to 131°F)
Nominal resistance	3,000 Ω @ 25°C (77°F)

Modèles

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2021 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
11/2021

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**