

Dados técnicos

## Fluke PM9082 Dual Banana Jack (female) to male BNC Adapter



### Principais recursos

- tensão Máxima do Sinal: 600 V rms
- tensão Máxima para a Terra: 600 V rms. CAT III de acordo com o IEC 61010-031

### Informações gerais sobre o produto: Fluke PM9082 Dual Banana Jack (female) to male BNC Adapter

O jogo consiste em dois adaptadores. Um contato banana de 4 mm vermelho (sinal) e um preto (terra).

## Modelos



### **Fluke PM9082**

Fluke PM9082 Dual Banana Jack (female) to male BNC Adapter

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
12/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**