

Dados técnicos

## Estojo rígido CXT1000



### Principais recursos

- Recursos inovadores para oferecer resistência e durabilidade inigualáveis
- Oferece o máximo em proteção contra impacto, vibração ou choques para suas ferramentas e acessórios Fluke.
- Com anel de vedação, à prova d'água até 3 pés de profundidade
- Hermético e fabricado para resistir às mais extremas condições
- Excelente para viagens aéreas, com válvula automática de equalização de pressão para mudanças na pressão atmosférica.
- Sistema de liberação por mola, com patente pendente, mantém o travamento
- As travas são grandes o suficiente para o uso com cadeados, o que aumenta a segurança
- Duas camadas de espuma oferecem encaixe personalizado sob medida para suas ferramentas e acessórios Fluke
- Ranhuras nas laterais permitem empilhar para facilitar o transporte
- Garantia vitalícia da parte externa do estojo
- Classificação IP67
- Em conformidade com a diretiva RoHS

### Informações gerais sobre o produto: Estojo rígido CXT1000

O estojo rígido CXT1000 é compatível com todas as suas ferramentas de teste e acessórios da Fluke. Configure as divisórias de espuma interiores para armazenar, proteger e carregar suas ferramentas de teste.

## Especificações: Estojo rígido CXT1000

<b>Especificações</b>	
Dimensões (AxLxP)	34,3 cm x 46,5 cm x 17,8 cm (13,5 pol x 18,3 pol x 7 pol)
À prova d'água até	0,9 m (3 pés)
Certificações de segurança	Classificação IP67 Em conformidade com a diretiva RoHS
Garantia	Garantia vitalícia da parte externa do estojo

## Modelos



### **CXT1000**

Extreme Hard Case with do-it-yourself custom foam inserts.

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
12/2021

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**