


Dados técnicos

Pinças de corrente iFlex® Fluke i17XX-flex3000/pacote com 4



Informações gerais sobre o produto: Pinças de corrente iFlex® Fluke i17XX-flex3000/pacote com 4

As sondas de corrente flexíveis Fluke 17XX iFlex de 24 polegadas expandem a faixa de medição do Registrador de energia ou potência Fluke 17XX para 3.000 A CA ao mesmo tempo que fornecem a mais alta flexibilidade de medição. As sondas iFlex se conectam diretamente ao Registrador de energia, exibindo medições de corrente sem fatores de escala suscetíveis a erro. O cabo de 1,8 m (6 pés) permite a separação entre o local de medição e o Registrador de energia, o que torna mais fácil de visualizar a exibição. Cabos Fluke 17XX iFlex estão disponíveis em 12, 24 e 36 polegadas.

Modelos



i17XX-flex3000/4pk

3000A 24 inch, 4 pack iFlex® Current Clamps

Fluke. *Keeping your world up and running.*®

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901
Email: info@fluke.com.br
www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,
215 – Bloco G, 1º andar
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2021

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.